



Toplotne pumpe

Nimbus NET R32 i
dodatna oprema

**MP cenovnik topotne pumpe
R32 NEW RANGE
VALIDAN OD: 01.04.2025.**



OBJEKAT:

Cenovnik - 01.04.2025.

SPECIFIKACIJA MATERIJALA

R. br.	Porudžbeni broj	Ime artikla	Opis proizvoda	MP cena (RSD)	
Topotne pumpe - SPLIT - Plus model - FREONSKO SPAJANJE					
1	3301886	NIMBUS PLUS 35 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Topotna pumpa NIMBUS PLUS 35 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spojajuće jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je dodati dodatni akumulacijski bojler uz 3-kraki ventil i senzor akru, bojlera (oprema).</p> <p>Ariston NIMBUS PLUS 35 S NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu topke vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spajanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoča, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionna posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 37 kg <p>Spojajuće jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (-7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 0,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 <p>Dimenzije Š x V x D: 350 x 756 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 57 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 52 dB(A)</p>		467.959,00
2	3301887	NIMBUS PLUS 50 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Topotna pumpa NIMBUS PLUS 50 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spojajuće jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je dodati dodatni akumulacijski bojler uz 3-kraki ventil i senzor akru, bojlera (oprema).</p> <p>Ariston NIMBUS PLUS 50 S NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu topke vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spajanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoča, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionna posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 37 kg <p>Spojajuće jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (-7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 0,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 57 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		468.582,00

			<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 80 S NET R32 Sastoje se od: Spojajući jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacični bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 80 S NET R32 - Reverzibilna toploputna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle toploputne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stepeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toploputna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 40 kg <p>Spojajući jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toploputni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/+35°C): 4,8 - COP (7/-35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm - Netto težina: 83 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A) 		584.918,00
4	3301889	NIMBUS PLUS 80 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 80 S T NET R32 Sastoje se od: Spojajući jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacični bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 80 M T NET R32 - Reverzibilna toploputna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle toploputne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stepeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toploputna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 40 kg <p>Spojajući jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toploputni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/+35°C): 4,8 - COP (7/-35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm - Netto težina: 96 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A) 		682.259,00
5	3302223	NIMBUS PLUS 120 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 3,73/13,87 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 120 S T NET R32 Sastoje se od: Spojajući jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 6kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacični bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 120 S T NET R32 - Reverzibilna toploputna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle toploputne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stepeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toploputna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 52 kg <p>Spojajući jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toploputni učinak grijanja: 13,87 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/+35°C): 4,74 - COP (7/-35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 12,53 (A+35/W+18°C) EER 4,23 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm - Netto težina: 119 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A) 		

			<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 150 S T NET R32 Sastoje se od: Spojajući jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 6kW (back up), moguće je dodati dodatni akumulacični bojer uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 150 S T NET R32 - Reverzibilna toploputna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topolote pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spajajuće temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toploputna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, uglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 52 kg <p>Spojajući jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci - Maksimalni topolotni učinak grijanja: 16,15 kW (A+7/W+35 °C) - COP (-7/+35°C): 4,5 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 15,78 (A+35/W+18°C), EER 3,7 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm Netto težina: 119 kg Grijanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A) 		705.955,00
6	3302225	NIMBUS PLUS 150 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 3,61/16,15 kW trofazna			

Toplotne pumpe - SPLIT - COMPACT model - FREONSKO SPAJANJE

1	3301890	NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 35 S NET R32</p> <p>Sastoje se od:</p> <p>Spajalašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatski SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajalašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionna posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 133 kg <p>Spajalašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 5,1 - COP (7/W+35 °C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 66 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 54 dB(A)</p>		635.623,00
2	3301892	NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 50 S NET R32</p> <p>Sastoje se od:</p> <p>Spajalašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatski SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajalašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionna posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 133 kg <p>Spajalašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 5,0 - COP (7/W+35 °C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 66 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		652.473,00
3	3301894	NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 80 S NET R32</p> <p>Sastoje se od:</p> <p>Spajalašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatski SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajalašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionna posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 133 kg <p>Spajalašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 4,8 - COP (7/W+35 °C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 91 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		799.615,00

4	3301896	NIMBUS COMPACT 80 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 80 S T NET R32 Sastoje se od: Spojilašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cewnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 80 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U svе modele toploplne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrirani magnetni hvatač nečistoća, manometar, uglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije S x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 135 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotlni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,8 - COP (7/-35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 104 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		782.224,00
5	3302228	NIMBUS COMPACT 120 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/13,87 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 120 S T NET R32 Sastoje se od: Spojilašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cewnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 120 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U svе modele toploplne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrirani magnetni hvatač nečistoća, manometar, uglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije S x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 157 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotlni učinak grijanja: 13,87 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,74 - COP (7/-35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 12,53 (A+35/W+18°C) EER 4,23 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 119 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		877.805,00
6	3302232	NIMBUS COMPACT 150 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/16,15 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 150 S T NET R32 Sastoje se od: Spojilašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cewnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 150 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U svе modele toploplne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrirani magnetni hvatač nečistoća, manometar, uglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije S x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 157 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotlni učinak grijanja: 16,15 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,5 - COP (7/-35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 15,78 (A+35/W+18°C), EER 3,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 119 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		894.973,00

Toplotne pumpe - SPLIT - FLEX model - FREONSKO SPAJANJE

1	3301898	<p>NIMBUS FLEX 35 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna</p> <p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 35 S NET R32 Sastoje se od: Spojjašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 35 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu topke vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. . Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatska SENSYSEN koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spolažnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 37 kg <p>Spojjašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 5,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 - Dimenzije Š x V x D: 350 x 756 x 1016 mm - Netto težina: 57 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 52 dB(A) 		662.007,00
2	3301899	<p>NIMBUS FLEX 50 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna</p> <p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 50 S NET R32 Sastoje se od: Spojjašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW, u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu topke sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 50 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu topke vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. . Uz sve modele topotne pumpe dolazi automatska SENSYSEN koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spolažnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 37 kg <p>Spojjašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 5,0 - COP (A+7/W+35 °C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm - Netto težina: 57 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 55 dB(A) 		677.390,00
3	3301900	<p>NIMBUS FLEX 80 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna</p> <p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 80 S NET R32 Sastoje se od: Spojjašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu topke sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 80 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu topke vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. . Uz sve modele topotne pumpe dolazi automatska SENSYSEN koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spolažnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 40 kg <p>Spojjašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 4,8 - COP (A+7/W+35 °C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm - Netto težina: 83 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A) 		797.201,00

4	3301901	NIMBUS FLEX 80 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 80 S T NET R32</p> <p>Sastoje se od:</p> <p>Spojajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarnih voda.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 80 M T NET R32 - Reversibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topolitne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spajalačne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 40 kg <p>Spojajuće jedinice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,8 - COP (7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 96 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		826.780,00
5	3302235	NIMBUS FLEX 120 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/13,87 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 120 S T NET R32</p> <p>Sastoje se od:</p> <p>Spojajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarnih voda.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 120 S T NET R32 - Reversibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topolitne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spajalačne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajuće jedinice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 13,87 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,74 - COP (7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 12,53 (A+35/W+18°C) EER 4,23 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 119 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		936.837,00
6	3302237	NIMBUS FLEX 150 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/16,15 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 150 S T NET R32</p> <p>Sastoje se od:</p> <p>Spojajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarnih voda.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 150 S T NET R32 - Reversibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topolitne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spajalačne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajuće jedinice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 16,15 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,5 - COP (7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 15,78 (A+35/W+18°C), EER 3,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 119 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		957.964,00

MONOBLOK - PLUS model (sa unutrašnjim hidromodulom) - VODENO SPAJANJE

1	3301846	NIMBUS PLUS 35 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 35 M NET R32 Sastoje se od: Spojišnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacični bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 35 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, priprema tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polarnog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulacija / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionu posudu od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 31 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 5,1 - COP (7/W+35 °C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm - Netto težina: 66 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 54 dB(A) 		474.125,00
2	3301847	NIMBUS PLUS 50 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 50 M NET R32 Sastoje se od: Spojišnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacični bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 50 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, priprema tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polarnog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulacija / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionu posudu od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 31 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 5,0 - COP (7/W+35 °C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm - Netto težina: 66 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 55 dB(A) 		474.787,00
3	3301848	NIMBUS PLUS 80 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 80 M NET R32 Sastoje se od: Spojišnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacični bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 80 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, priprema tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polarnog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajljanje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulacija / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionu posudu od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 4,8 - COP (7/W+35 °C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm - Netto težina: 91 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A) 		535.873,00

4	3301849	NIMBUS PLUS 80 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 80 M T NET R32 Sastoje se od: Spojajući jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacijski bojer uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 80 M T NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spolažnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, uglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije S x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajući jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,8 - COP (7/-35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 104 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		592.355,00
5	3301851	NIMBUS PLUS 120 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/14,37 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 120 M T NET R32 Sastoje se od: Spojajući jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacijski bojer uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 120 M T NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spolažnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, uglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije S x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajući jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,9 - COP (7/-35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 4,5 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 131 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		689.055,0
6	3301853	NIMBUS PLUS 150 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/17,65 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 150 M T NET R32 Sastoje se od: Spojajući jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacijski bojer uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 150 M T NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spolažnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, uglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije S x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajući jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 17,65 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,7 - COP (7/-35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 12,5 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 131 kg</p> <p>Grijanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		714.113,00

MONOBLOK - COMPACT model (sa unutrašnjim hidromodulom) - VODENO SPAJANJE

1	3301854	NIMBUS COMPACT 35 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 35 M NET R32. Sastoje se od: Spojilašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cevnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 35 M NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatski SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polarnog voda do 60°C na čak -10 stepeni spajala temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 127 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 5,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm - Netto težina: 66 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 54 dB(A) 		656.052,00
2	3301856	NIMBUS COMPACT 50 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 50 M NET R32. Sastoje se od: Spojilašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cevnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 50 M NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatski SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polarnog voda do 60°C na čak -10 stepeni spajala temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 127 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 5,0 - COP (A+7/W+35 °C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm - Netto težina: 66 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 55 dB(A) 		658.203,00
3	3301858	NIMBUS COMPAT 80 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 80 M NET R32. Sastoje se od: Spojilašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integriran akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cevnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 80 M NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topotne pumpe dolazi automatski SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polarnog voda do 60°C na čak -10 stepeni spajala temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 127 kg <p>Spojilašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (A+7/W+35 °C): 4,8 - COP (A+7/W+35 °C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm - Netto težina: 91 kg - Grijanje: -20 / + 35 C - Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A) 		807.097,00

			<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 80 M T NET R32 Sastoje se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cewnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 80 M T NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vodenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 11,4 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,8 - COP (7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm - Netto težina: 104 kg - Grijanje: -20 / +35 C - Hlađenje: -10 / +43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A) 		789.976,00
4	3301860	NIMBUS COMPACT 80 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 120 M T NET R32 Sastoje se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cewnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 120 M T NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vodenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,9 - COP (7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm - Netto težina: 131 kg - Grijanje: -20 / +35 C - Hlađenje: -10 / +43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A) 		892.657,00
5	3301864	NIMBUS COMPACT 120 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/14,37 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 150 M T NET R32 Sastoje se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cewnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 150 M T NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vodenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,9 - COP (7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm - Netto težina: 131 kg - Grijanje: -20 / +35 C - Hlađenje: -10 / +43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A) 		909.973,00
6	3301868	NIMBUS COMPACT 150 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/17,65 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 150 M T NET R32 Sastoje se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa prođenom cewnom zmijom. Ariston NIMBUS COMPACT 150 M T NET R32 - Reverzibilna topotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U sve modelle topotne pumpe dolazi automatska SENSY koja pruža mogućnost vodenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Topotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Netto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP - Tehnički podaci <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topotni učinak grijanja: 17,65 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,7 - COP (7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 12,5 (A+35/W+18°C), EER 4,7 - Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm - Netto težina: 131 kg - Grijanje: -20 / +35 C - Hlađenje: -10 / +43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A) 		909.973,00

MONOBLOK - FLEX model (sa unutrašnjim hidromodulom) - VODENO SPAJANJE

1	3301878	NIMBUS FLEX 35 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 35 M NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spajalašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojer od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 35 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajalašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 31 kg <p>Spajalašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grijanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 66 kg</p> <p>Grijanje: -20 / +35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / +43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 54 dB(A)</p>		670.293,00
2	3301879	NIMBUS FLEX 50 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 50 M NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spajalašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojer od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 50 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajalašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 31 kg <p>Spajalašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grijanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 66 kg</p> <p>Grijanje: -20 / +35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / +43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		685,855,00
3	3301880	NIMBUS FLEX 80 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 80 M NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spajalašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojer od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 80 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, pripremu toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadic za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60°C na čak -10 stupeni spajalašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spajalašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 91 kg</p> <p>Grijanje: -20 / +35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / +43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		807.277,00


			<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 80 M T NET R32 Sastoje se od: Spojajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarnih voda. Ariston NIMBUS FLEX 80 M T NET R32 - Reverzibilna toploputna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 4 kW. Za grijanje, priprema toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topolitne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toploputna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugradena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugradenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajuće jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugraden pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topoljni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,8 - COP (7/-35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 104 kg</p> <p>Grijanje: -20 / +35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / +43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		836.862,00
4	3301881	NIMBUS FLEX 80 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 120 M T NET R32 Sastoje se od: Spojajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarnih voda. Ariston NIMBUS FLEX 120 M T NET R32 - Reverzibilna toploputna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, priprema toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topolitne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toploputna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugradena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugradenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajuće jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugraden pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topoljni učinak grijanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,9 - COP (7/-35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 131 kg</p> <p>Grijanje: -20 / +35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / +43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		947.124,00
5	3301883	NIMBUS FLEX 120 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/14,37 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 150 M T NET R32 Sastoje se od: Spojajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarnih voda. Ariston NIMBUS FLEX 150 M T NET R32 - Reverzibilna toploputna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, priprema toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topolitne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toploputna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugradena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugradenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajuće jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugraden pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topoljni učinak grijanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,9 - COP (7/-35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 131 kg</p> <p>Grijanje: -20 / +35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / +43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		968.458,00
6	3301885	NIMBUS FLEX 150 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/17,65 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 150 M T NET R32 Sastoje se od: Spojajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integriranim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu toplice sanitarnih voda. Ariston NIMBUS FLEX 150 M T NET R32 - Reverzibilna toploputna pumpa vazduh-voda, sa integriranim elektro grejačem snage 6 kW. Za grijanje, priprema toplice vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.. Uz sve modelle topolitne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toploputna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugradena modulaciona / elektronska pumpa grijanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugradenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integriran magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzionia posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spojajuće jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugraden pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni topoljni učinak grijanja: 17,65 kW (A+7/W+35 °C) - COP (7/+35°C): 4,7 - COP (7/-35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 12,5 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 131 kg</p> <p>Grijanje: -20 / +35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / +43 C</p> <p>Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		968.458,00

MONOBLOK - POCKET model (bez unutrašnjeg hidromodula) - VODENO SPAJANJE

1	3301870	<p>NIMBUS POCKET 35 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna</p> <p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 35 M NET R32 Sastoje se od: Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraći ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 35 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacijske cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grijaćem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugraden pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grijanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm Netto težina: 66 kg Grijanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 54 dB(A)</p>		358.501,00
2	3301871	<p>NIMBUS POCKET 50 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna</p> <p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 50 M NET R32 Sastoje se od: Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraći ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 50 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacijske cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grijaćem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugraden pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grijanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm Netto težina: 66 kg Grijanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		369.867,00
3	3301872	<p>NIMBUS POCKET 80 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna</p> <p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 80 M NET R32 Sastoje se od: Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraći ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 80 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacijske cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadicu za skupljanje kondenzata sa elektro grijaćem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugraden pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm Netto težina: 91 kg Grijanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		433.596,00

4	3301873	NIMBUS POCKET 80 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 80 M T NET R32 Sastoje se od: Spajajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacijski bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 80 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spajajuća jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm Neto težina: 104 kg Grijanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		502.516,00
5	3301875	NIMBUS POCKET 120 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/14,37 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 120 M T NET R32 Sastoje se od: Spajajuće jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacijski bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 120 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spajajuća jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,9 - COP (-7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm Neto težina: 131 kg Grijanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		598.841,00
6	3301877	NIMBUS POCKET 150 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/17,65 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 150 M T NET R32 Sastoje se od: Spajajuće jedinice sa trofaznim faznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacijski bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 150 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grijanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modelle toplotne pumpe dolazi automatska SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grijanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grijanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spajajuća jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni topotni učinak grijanja: 17,65 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,7 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 12,5 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm Neto težina: 131 kg Grijanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		621.168,00

Toplotne pumpe - OPREMA

1	3078156	3-KRAKI VENTIL ZA PRIPREMU SANITARNE TOPLE VODE	3-KRAKI VENTIL ZA PRIPREMU SANITARNE TOPLE VODE		13183,00
2	3319671	SET - 3-kraki ventil sa pratećom hidrauličnom opremom NEW MODEL FOR R32	SET - 3-kraki ventil sa pratećom hidrauličnom opremom		18562,00
3	3319077	Mešni ventil	Mešni ventil		19947,00
4	3318628	Zone manager	Zone manager koristići s opremom 3318613 za Cares Premium EU		20450,00
5	3319079	Zone manager - za kaskadu toplotnih pumpi (senzori se dodatno dokupljuju)	Zone manager - za kaskadu toplotnih pumpi (senzori se dodatno dokupljuju)		15468,00
6	3024175	Senzor polaza i povrata za zone manager 3319079	Senzor polaza i povrata za zone manager 3319079 Za svaki krug po dva senzora treba ubaciti		2925,00
7	3319116	CUBE	CUBE Ambijentalni termostat namenjen za upravljanje više zona. Komפקtan i jednostavan za upotrebu. Linija kotlova u katalogu Bus Bridgenet - standardna oprema za Alteas ONE NET Hibritni sistemi kotlova Nimbus - Da Kotlovi sa toplotnom pumpom Nimbus S i M - Da		9268,00
8	3319686	BUS prijamnik	BUS prijamnik		11248,00
9	3319091	WIRELESS EXTERNAL SENSOR EU	WIRELESS EXTERNAL SENSOR EU		9479,00
10	3319118	CUBE ROOM SENSOR WIRELESS EU	CUBE ROOM SENSOR WIRELESS EU		11066,00
11	65112028	Senzor akumulacionog bojlera 1.8m	Senzor akumulacionog bojlera 1.8m		
12	3318771	KIT EXOGEL - POJNI SET ZA ŽAŠITU OD SMRZAVANJA	KIT EXOGEL * spojni set za zaštitu od smrzavanja PREPORUKAI - Koristiti se kod monobloka, zaštita od smrzavanja, uključuje spoljašnju jedinicu na određenoj temperaturi da se ne bi zaledila		
13	3078101	ZIDNI NOSAČ ZA VANJSKU JEDINICU	ZIDNI NOSAČ ZA SPOLJAŠNJU JEDINICU		10164,00

14	3078102	ANTIVIBRACIJSKI VIJAK ZA ZID (4 KOM.)	ANTIVIBRACIJSKI VIJAK ZA ZID (4 KOM.)		10198,00
15	3319087	ELEKTRIČNI GRIJAČ ZA KONDENZAT SPOLJAŠNJE JEDINICE	ELEKTRIČNI GRIJAČ ZA KONDENZAT SPOLJAŠNJE JEDINICE Instalira se na dno spoljašnje jedinice kako bi se sprečilo stvaranje leda. Kompatibilan je s jednofaznim i trofaznim jedinicama. Snaga 100 W		16403,00
16	3024383	KONDENZACIJSKI KOLEKTOR ZA SPOLJAŠNJE JEDINICE	KONDENZACIJSKI KOLEKTOR ZA SPOLJAŠNJE JEDINICU Instaliran ispod spoljašnje jedinice skuplja nastali kondenzat i preusmerava ga u odvod. PREPORUKA!		2628,00
17	3060531	Akumulacijski međuspremnik CKZ 30 HH (Puffer)	Akumulacijski međuspremnik CKZ 30 HH (Puffer) Inercijski spremnik instaliran ispod spoljašnje jedinice Pogodno za primenu grijanja i hlađenja Dodatna izolirana ekspanzionska posuda od 10 l koja se može ugraditi iznutra Opcionalni 2kW grejač za integraciju sa grijanjem TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Kapacitet 30 lit. Maksimalni radni pritisak 3 bar Masa praznog uređaja 50 kg Dimenzija priključaka polaza/povrata 1 " Dimenzija priključka optionalnog grejačeg elementa 1½ "		94221,00
18	3060532	Akumulacijski međuspremnik CKZ 50 HH (Puffer)	Akumulacijski međuspremnik CKZ 50 HH (Puffer) Inercijski spremnik instaliran ispod spoljašnje jedinice Pogodno za primenu grijanja i hlađenja Dodatna izolirana ekspanzionska posuda od 10 l koja se može ugraditi iznutra Opcionalni 2kW grejač za integraciju sa grijanjem TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Kapacitet 50 lit. Maksimalni radni pritisak 3 bar Masa praznog uređaja 60 kg Dimenzija priključaka polaza/povrata 1 " Dimenzija priključka optionalnog grejačeg elementa 1½ "		108539,00
19	3078155	Izolovana ekspanzionna posuda 10l za CKZ HH	Izolovana ekspanzionna posuda 10l za CKZ HH		10635,00
20	3078154	Integrativni grejni element 2 kW za CKZ HH	Integrativni grejni element 2 kW za CKZ HH		7139,00
21	3078097	Antiviracijske podloge (2 kom)	Antiviracijske podloge (2 kom)		9197,00
22	3060712	CKZ 25 H - 25 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grijanje/hlađenje	CKZ 25 H - 25 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grijanje/hlađenje		31976,00
23	3060713	CKZ 50 H - 50 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grijanje/hlađenje	CKZ 50 H - 50 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grijanje/hlađenje		44823,00
24	3301821	CASCADE MANAGER	CASCADE MANAGER Mogućnost vođenja do 5 toplovnih pumpi u kaskadi istih modela do maksimalne snage od 88kW		58244,00

25	3318621	MGZ II EVO	<p>MGZ II EVO - mono-temperaturni hidraulični modul, za dve zone koje zahtevaju veliki protok.</p> <p>Komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hidraulična skretica sa odzračivanjem - 2 modulacione pumpe (maksimalna ušteda energije) sa velikom visinom isporuke - upravljačka kartica sistema sa Bus BridgeNet® komunikacionim sistemom - zaporni ventili kotla - montaža u nivou ili na zid - dimenzije 400x500x160 mm. 		91176,72
26	3318622	MGZ III EVO	<p>MGZ III EVO - mono-temperaturni hidraulični modul, za tri zone koje zahtevaju veliki protok</p> <p>Komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hidraulična skretica sa odzračivanjem - 3 modulacione pumpe (maksimalna ušteda energije) sa velikom visinom isporuke - upravljačka kartica sistema sa Bus BridgeNet® komunikacionim sistemom - zaporni ventili kotla - montaža u nivou ili na zid - dimenzije 400x500x160 mm 		113976,96
27	3319114	MGM II C/F	<p>MGM II C/F - višetemperaturni hidraulični modul, za dve zone, hladno/ toplo</p> <p>Komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hidraulična skretica sa odzračivanjem - 2 modulacione pumpe (maksimalna ušteda energije) sa velikom visinom isporuke - upravljačka kartica sistema sa Bus BridgeNet® komunikacionim sistemom - mešajući ventil sa pogonom - zaporni ventili kotla - montaža u nivou ili na zid - dimenzije 400x500x160 mm 		151951,99
28	3318625	MGM III EVO	<p>MGM III EVO - višetemperaturni hidraulični modul, za tri zone</p> <p>Komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hidraulična skretica sa odzračivanjem - 3 modulacione pumpe (maksimalna ušteda energije) sa velikom visinom isporuke - upravljačka kartica sistema sa Bus BridgeNet® komunikacionim sistemom - 2 mešajuća ventila sa pogonom - zaporni ventili kotla - montaža u nivou ili na zid - dimenzije 400x500x160 mm). 		170749,68



ariston.com/rs