



Toplotne pumpe

**Nimbus NET R32 i
dodatna oprema**




MP cenovnik toplotne pumpe
R32 NEW RANGE
VALIDAN OD: 01.06.2026.




OBJEKAT:




Cenovnik - 01.06.2026.




SPECIFIKACIJA MATERIJALA					
R. br.	Porudzbni broj	Ime artikla	Opis proizvoda	MP cena (RSD)	
Toplotne pumpe - SPLIT - Plus model - FREONSKO SPAJANJE					
1	3301886	NIMBUS PLUS 35 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 35 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 35 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x d: 600x716x358 mm - Netto težina: 37 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 <p>Dimenzije 5 x v x d: 350 x 756 x 1016 mm Netto težina: 57 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 52 dB(A)</p>		477.318,24
2	3301887	NIMBUS PLUS 50 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 50 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 50 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x d: 600x716x358 mm - Netto težina: 37 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 <p>Dimenzije 5 x v x d: 374 x 756 x 1016 mm Netto težina: 57 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		477.954,43

3	3301888	NIMBUS PLUS 80 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 80 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljšanje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema).</p> <p>Ariston NIMBUS PLUS 80 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzion posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 40 kg <p>Spoljšanje jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 83 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		539.430,95
4	3301889	NIMBUS PLUS 80 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 80 S T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljšanje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema).</p> <p>Ariston NIMBUS PLUS 80 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzion posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 40 kg <p>Spoljšanje jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 96 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		596.617,24
5	3302223	NIMBUS PLUS 120 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 3,73/13,87 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 120 S T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljšanje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema).</p> <p>Ariston NIMBUS PLUS 120 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanzion posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 52 kg <p>Spoljšanje jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 13,87 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,74 - COP (-7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 12,53 (A+35/W+18°C) EER 4,23 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 119 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		695.904,43




6	3302225	<p>NIMBUS PLUS 150 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 3,61/16,15 kW trofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 150 S T NET R32 Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), moguće voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 150 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugardi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije S x V x D: 600x716x358 mm - Netto težina: 52 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 16,15 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,5 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 15,78 (A+35/W+18°C), EER 3,7 <p>Dimenzije S x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm Netto težina: 119 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		720.074,83
---	---------	--	---	---	------------




Toplotne pumpe - SPLIT - COMPACT model - FREONSKO SPAJANJE

1	3301890	NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 35 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 35 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x d: 600x1818x612 mm - Neto težina: 133 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 <p>Dimenzije 5 x v x d: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 66 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 54 dB(A)</p>		648.335,86
2	3301892	NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 50 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 50 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x d: 600x1818x612 mm - Neto težina: 133 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 <p>Dimenzije 5 x v x d: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 66 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		665.522,64
3	3301894	NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 80 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 80 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - U sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x d: 600x1818x612 mm - Neto težina: 135 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x d: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 91 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		815.608,27




4	3301896	NIMBUS COMPACT 80 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 80 S T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 80 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP . Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 135 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 104 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		797.869,50
5	3302228	NIMBUS COMPACT 120 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/13,87 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 120 S T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 120 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP . Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 157 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 13,87 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,74 - COP (-7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 12,53 (A+35/W+18°C) EER 4,23 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 119 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		895.361,50
6	3302232	NIMBUS COMPACT 150 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/16,15 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 150 S T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 150 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP . Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 157 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 16,15 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,5 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 15,78 (A+35/W+18°C), EER 3,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 119 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		912.873,43




Toplotne pumpe - SPLIT - FLEX model - FREONSKO SPAJANJE

1	3301898	<p>NIMBUS FLEX 35 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 35 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 35 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW.</p> <p>Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.</p> <p>Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merac protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 37 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 <p>Dimenzije 5 x v x D: 350 x 756 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 57 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 52 dB(A)</p>		675.247,99
2	3301899	<p>NIMBUS FLEX 50 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 50 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 50 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW.</p> <p>Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.</p> <p>Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merac protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 37 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 57 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		690.938,32
3	3301900	<p>NIMBUS FLEX 80 S NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 80 S NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 80 S NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW.</p> <p>Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP.</p> <p>Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merac protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 40 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 83 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		813.145,87




4	3301901	NIMBUS FLEX 80 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 80 S T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 80 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x d: 600x716x358 mm - Netto težina: 40 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x d: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 96 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		843.315,73
5	3302235	NIMBUS FLEX 120 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/13,87 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 120 S T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 120 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x d: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 13,87 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,74 - COP (-7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 12,53 (A+35/W+18°C) EER 4,23 <p>Dimenzije 5 x v x d: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 119 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		955.574,10
6	3302237	NIMBUS FLEX 150 S T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/16,15 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 150 S T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode.</p> <p>Ariston NIMBUS FLEX 150 S T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x d: 600x716x358 mm - Netto težina: 39 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 16,15 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,5 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 15,78 (A+35/W+18°C), EER 3,7 <p>Dimenzije 5 x v x d: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Netto težina: 119 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		977.123,48




MONOBLOK - PLUS model (sa unutrašnjim hidromodulom) - VODENO SPAJANJE

1	3301846	<p>NIMBUS PLUS 35 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 35 M NET R32 Sastoji se od: Spoljšajne jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 35 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljšajne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 31 kg Spoljšajna jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm Neto težina: 66 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 54 dB(A)</p>		483.608,41
2	3301847	<p>NIMBUS PLUS 50 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 50 M NET R32 Sastoji se od: Spoljšajne jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 50 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljšajne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 31 kg Spoljšajna jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm Neto težina: 66 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		484.283,17
3	3301848	<p>NIMBUS PLUS 80 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 80 M NET R32 Sastoji se od: Spoljšajne jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS PLUS 80 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljšajne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 39 kg Spoljšajna jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm Neto težina: 91 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		546.591,22




4	3301849	NIMBUS PLUS 80 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 80 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema).</p> <p>Ariston NIMBUS PLUS 80 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 39 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 104 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		604.202,63
5	3301851	NIMBUS PLUS 120 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/14,37 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 120 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema).</p> <p>Ariston NIMBUS PLUS 120 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 39 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,9 - COP (-7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 131 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		702.836,15
6	3301853	NIMBUS PLUS 150 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/17,65 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS PLUS 150 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema).</p> <p>Ariston NIMBUS PLUS 150 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 39 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 17,65 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,7 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 12,5 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 131 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		728.396,03




MONOBLOK - COMPACT model (sa unutrašnjim hidromodulom) - VODENO SPAJANJE

1	3301854	NIMBUS COMPACT 35 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 35 M NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 35 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temepratura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 66 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 54 dB(A)</p>		669.173,66
2	3301856	NIMBUS COMPACT 50 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 50 M NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 50 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temepratura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 66 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		671.367,72
3	3301858	NIMBUS COMPACT 80 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 80 M NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmijom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 80 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temepratura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil , ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije Š x V x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 91 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		823.239,64




4	3301860	NIMBUS COMPACT 80 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 80 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmljnom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 80 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1106 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 104 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		805.775,60
5	3301864	NIMBUS COMPACT 120 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/14,37 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 120 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmljnom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 120 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,9 - COP (-7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 131 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		910.510,86
6	3301868	NIMBUS COMPACT 150 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/17,65 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS COMPACT 150 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od:</p> <p>Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u unutrašnjoj jedinici integrisan akumulacioni bojler od 180 litara sa produženom cevnom zmljnom.</p> <p>Ariston NIMBUS COMPACT 150 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Unutrašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x1818x612 mm - Neto težina: 127 kg <p>Spoljašnja jedinica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP <p>Tehnički podaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 17,65 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,7 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 12,5 (A+35/W+18°C), EER 4,7 <p>Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm</p> <p>Neto težina: 131 kg</p> <p>Grejanje: -20 / + 35 C</p> <p>Hlađenje: -10 / + 43 C</p> <p>- Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		928.173,11




MONOBLOK - FLEX model (sa unutrašnjim hidromodulom) - VODENO SPAJANJE

1	3301878	<p>NIMBUS FLEX 35 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 35 M NET R32 Sastoji se od: Spoljšajne jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 35 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljšajne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 31 kg Spoljšajna jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 Dimenzije 5 x v x D: 374 x 756 x 1016 mm Neto težina: 66 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 54 dB(A)</p>		683.699,76
2	3301879	<p>NIMBUS FLEX 50 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 50 M NET R32 Sastoji se od: Spoljšajne jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 50 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljšajne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 31 kg Spoljšajna jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 Dimenzije 5 x v x D: 374 x 756 x 1016 mm Neto težina: 66 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		699.573,07
3	3301880	<p>NIMBUS FLEX 80 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 80 M NET R32 Sastoji se od: Spoljšajne jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 80 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC na čak -10 stepeni spoljšajne temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventil, ekspanziona posuda od 12 litara, merač protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 39 kg Spoljšajna jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1106 x 1016 mm Neto težina: 91 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		823.422,64










4	3301881	<p>NIMBUS FLEX 80 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 80 M T NET R32 Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 4kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 80 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 4 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 4 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 39 kg Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1106 x 1016 mm Neto težina: 104 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		853.599,79
5	3301883	<p>NIMBUS FLEX 120 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/14,37 kW trofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 120 M T NET R32 Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 120 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 39 kg Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,9 - COP (-7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm Neto težina: 131 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		966.067,24
6	3301885	<p>NIMBUS FLEX 150 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/17,65 kW trofazna</p>	<p>Toplotna pumpa NIMBUS FLEX 150 M T NET R32 Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i unutrašnje jedinice sa integrisanim elektro grejačem 6kW (back up), u isporuci je uključen akumulacioni bojler od 200 litara i sva oprema za pripremu tople sanitarne vode. Ariston NIMBUS FLEX 150 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, sa integrisanim elektro grejačem snage 6 kW. Za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. - Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 °C na čak -10 stepeni spoljašnje temperature. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net. Unutrašnja jedinica - Ugrađena modulaciona / elektronska pumpa grejanja Wilo - Zidna unutrašnja jedinica sa ugrađenim elektro grejačem snage 6 kW - Oprema: integrisan magnetni hvatač nečistoća, manometar, kuglasta slavina filtera, odzračni i sigurnosni ventili , ekspanziona posuda od 12 litara, merać protoka - Dimenzije 5 x v x D: 600x716x358 mm - Neto težina: 39 kg Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 17,65 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,7 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 12,5 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije 5 x v x D: 374 x 1506 x 1016 mm Neto težina: 131 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		987.827,38







MONOBLOK - POCKET model (bez unutrašnjeg hidromodula) - VODENO SPAJANJE

1	3301870	NIMBUS POCKET 35 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/6,35 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 35 M NET R32 Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 35 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 6,35 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,1 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 4,08 (A+35/W+18°C), EER 5,29 Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm Neto težina: 66 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 54 dB(A)</p>		365.671,88
2	3301871	NIMBUS POCKET 50 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 1,68/7,57 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 50 M NET R32 Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 50 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 7,57 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 5,0 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 4,63 (A+35/W+18°C), EER 4,56 Dimenzije Š x V x D: 374 x 756 x 1016 mm Neto težina: 66 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 55 dB(A)</p>		377.264,47
3	3301872	NIMBUS POCKET 80 M NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW monofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 80 M NET R32 Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa monofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 80 M NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm Neto težina: 91 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		442.268,88

4	3301873	NIMBUS POCKET 80 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 2,74/11,74 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 80 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 80 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP</p> <p>Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 11,74 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,8 - COP (-7/+35°C): 3,0 - Snaga hlađenja: 7 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1106 x 1016 mm Neto težina: 104 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 57 dB(A)</p>		512.566,32
5	3301875	NIMBUS POCKET 120 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,23/14,37 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 120 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 120 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP</p> <p>Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 14,37 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,9 - COP (-7/+35°C): 3,2 - Snaga hlađenja: 10,7 (A+35/W+18°C), EER 5,1 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm Neto težina: 131 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		610.818,60
6	3301877	NIMBUS POCKET 150 M T NET R32 A7/W35 (min/max) - 4,08/17,65 kW trofazna	<p>Toplotna pumpa NIMBUS POCKET 150 M T NET R32</p> <p>Sastoji se od: Spoljašnje jedinice sa trofaznim faznim strujnim priključkom i visokonaponskim modulom, moguće je voditi dodatni akumulacioni bojler uz 3-kraki ventil i senzor aku. bojlera (oprema). Ariston NIMBUS POCKET 150 M T NET R32 - Reverzibilna toplotna pumpa vazduh-voda, za grejanje, pripremu tople vode i aktivno hlađenje. Twin Rotary kompresor nove generacije smanjuje buku i povećava COP. Povezivanje unutrašnje i instalacije cevima punjenim vodom. Uz sve modele toplotne pumpe dolazi automatika SENSYS koja pruža mogućnost vođenja više krugova grejanja / hlađenja, akumulacionog bojlera. Automatsko prebacivanje hlađenje / grejanje, defrost mod, mogućnost da se dodatno ugradi kadica za skupljanje kondenzata sa elektro grejačem. Najviši COP u klasi (do 5,2). Maksimalna temperatura polaznog voda do 60 oC. Brzo i jednostavno instaliranje. Toplotna pumpa je internet ready, mogućnost upravljanja preko aplikacije Ariston Net.</p> <p>Spoljašnja jedinica - Invertorski regulisan rad kompresora, ugrađen pressure switch - Twin rotary kompresor, smanjuje buku i povećava COP</p> <p>Tehnički podaci - Maksimalni toplotni učinak grejanja: 17,65 kW (A+7/W+35 °C) - COP (+7/+35°C): 4,7 - COP (-7/+35°C): 3,1 - Snaga hlađenja: 12,5 (A+35/W+18°C), EER 4,7 Dimenzije Š x V x D: 374 x 1506 x 1016 mm Neto težina: 131 kg Grejanje: -20 / + 35 C Hlađenje: -10 / + 43 C - Nivo zvučne snage: 58 dB(A)</p>		633.591,97

Toplotne pumpe - OPREMA

1	3078156	3-KRAKI VENTIL ZA PRIPREMU SANITARNE TOPLE VODE	3-KRAKI VENTIL ZA PRIPREMU SANITARNE TOPLE VODE		13.850,51
2	3319671	SET - 3-kraki ventil sa pratećom hidrauličnom opremom NEW MODEL FOR R32	SET - 3-kraki ventil sa pratećom hidrauličnom opremom		19.501,72
3	3319077	Mešni ventil	Mešni ventil		20.957,29
5	3319717	Zone manager - za kaskadu toplotnih pumpi (senzori se dodatno dokupljuju)	Zone manager - za kaskadu toplotnih pumpi (senzori se dodatno dokupljuju)		16.250,81
6	3024175	Senzor polaza i povrata za zone manager 3319079	Senzor polaza i povrata za zone manager 3319079 Za svaki krug po dva senzora treba ubaciti		3.073,80
7	3319116	CUBE	CUBE Ambijentalni termostat namenjen za upravljanje više zona. Kompaktan i jednostavan za upotrebu. Linija kotlova u katalogu Bus Bridgenet - standardna oprema za Alteas ONE NET Hibritni sistemi kotlova Nimbus - Da Kotlovi sa toplotnom pumpom Nimbus S i M - Da		9.737,36
8	3319686	BUS prijamnik	BUS prijamnik		11.817,47
9	3319091	WIRELESS EXTERNAL SENSOR EU	WIRELESS EXTERNAL SENSOR EU		9.959,05
10	3319118	CUBE ROOM SENSOR WIRELESS EU	CUBE ROOM SENSOR WIRELESS EU		11.626,42
11	3318962	Senzor akumulacionog bojlera 1m	Senzor akumulacionog bojlera 1m		5.789,68
12	3319687	KIT EXOGEL - POJNI SET ZA ZAŠTITU OD SMRZAVANJA	KIT EXOGEL * spojni set za zaštitu od smrzavanja PREPORUKA! - Koristiti se kod monobloka, zaštita od smrzavanja, uključuje spoljašnju jedinicu na određenoj temperaturi da se ne bi zaledila		18.043,87
13	3078101	ZIDNI NOSAČ ZA VANJSKU JEDINICU	ZIDNI NOSAČ ZA SPOLJAŠNJU JEDINICU		10.678,93

14	3078102	ANTIVIBRACIJSKI VIJAK ZA ZID (4 KOM.)	ANTIVIBRACIJSKI VIJAK ZA ZID (4 KOM.)		10.714,33
15	3319087	ELEKTRIČNI GRIJAČ ZA KONDENZAT SPOLJAŠNJE JEDINICE	ELEKTRIČNI GRIJAČ ZA KONDENZAT SPOLJAŠNJE JEDINICE Instalira se na dno spoljašnje jedinice kako bi se sprečilo stvaranje leda. Kompatibilan je s jednofaznim i trofaznim jedinicama. Snaga 100 W		17.232,85
16	3024383	KONDENZACIJSKI KOLEKTOR ZA SPOLJAŠNJE JEDINICE	KONDENZACIJSKI KOLEKTOR ZA SPOLJAŠNJU JEDINICU Instaliran ispod spoljašnje jedinice skuplja nastali kondenzat i preusmerava ga u odvod. PREPORUKA!		2.761,62
17	3060531	Akumulacijski međuspremnik CKZ 30 HH (Puffer)	Akumulacijski međuspremnik CKZ 30 HH (Puffer) Inercijski spremnik instaliran ispod spoljašnje jedinice Pogodno za primenu grejanja i hlađenja Dodatna izolirana ekspanzijska posuda od 10 l koja se može ugraditi iznutra Opcijski 2kW grejač za integraciju sa grijanjem TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Kapacitet 30 lit. Maksimalni radni pritisak 3 bar Masa praznog uređaja 50 kg Dimenzija priključaka polaza/povrata 1" Dimenzija priključka opcionalnog grejačeg elementa 1½"		100.444,51
18	3060532	Akumulacijski međuspremnik CKZ 50 HH (Puffer)	Akumulacijski međuspremnik CKZ 50 HH (Puffer) Inercijski spremnik instaliran ispod spoljašnje jedinice Pogodno za primenu grejanja i hlađenja Dodatna izolirana ekspanzijska posuda od 10 l koja se može ugraditi iznutra Opcijski 2kW grejač za integraciju sa grijanjem TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Kapacitet 50 lit. Maksimalni radni pritisak 3 bar Masa praznog uređaja 60 kg Dimenzija priključaka polaza/povrata 1" Dimenzija priključka opcionalnog grejačeg elementa 1½"		115.708,52
19	3078155	Izolovana ekspanziona posuda 10l za CKZ HH	Izolovana ekspanziona posuda 10l za CKZ HH		11.173,91
20	3078154	Integrativni grejni element 2 kW za CKZ HH	Integrativni grejni element 2 kW za CKZ HH		7.501,00
21	3078097	Antivibracijske podloge (2 kom)	Antivibracijske podloge (2 kom)		9.662,86
22	3060712	CKZ 25 H - 25 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grejanje/hlađenje	CKZ 25 H - 25 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grejanje/hlađenje		34.088,47
23	3060713	CKZ 50 H - 50 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grejanje/hlađenje	CKZ 50 H - 50 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grejanje/hlađenje		47.783,70
24	3060863	CKZ 80 H - 80 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grejanje/hlađenje	CKZ 80 H - 80 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grejanje/hlađenje		52.562,08
25	3060864	CKZ 100 H - 100 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grejanje/hlađenje	CKZ 100 H - 100 lit Akumulacioni rezervoar i hidraulički separator s 2/4 priključka za sisteme za grejanje/hlađenje		57.818,28
26	3301821	CASCADE MANAGER	CASCADE MANAGER Mogućnost vođenja do 5 toplotnih pumpi u kaskadi istih modela do maksimalne snage od 88kW		61.192,18










**Fancoils i baferi
za grejanje i
hlađenje**

<p>Preporučeni - MP cenovnik fancoil-a i bafera za grejanje i hlađenje VALIDAN OD: 01.06.2026.</p>		
--	--	---



OBJEKAT:

MP cenovnik - 01.06.2026.

SPECIFIKACIJA MATERIJALA					
R. br.	Porudzbni broj	Ime artikla	Opis proizvoda	MP cena RSD)	
NIMBUS AQUASLIM - FANCOILS					
1	3301542	ZIDNI NIMBUS AQUASLIM WH 15 1,51 KW - na grejanju 45°C	<p>NIMBUS AQUASLIM WH 15 1,51 KW - na grejanju 45°C Inverterski ventilokonvektor za zidnu instalaciju, prikladan za grejanje i hlađenje / Elegantan dizajn. / Integrirani displej osetljiv na dodir i standardni infracrveni daljinski upravljač. / SILENT funkcija, za smanjivanje buke. / Integriran trokraki ventil. / DC inverter tehnologija. / Tangencijalni ventilator sa podešavajućim lopaticama. / Konstrukcija od pocinkovanog lima visoke izdržljivosti. Širina 128 mm</p>		76.196,17
2	3301543	ZIDNI NIMBUS AQUASLIM WH 20 2,03 KW - na grejanju 45°C	<p>NIMBUS AQUASLIM WH 20 2,03 KW - na grejanju 45°C Inverterski ventilokonvektor za zidnu instalaciju, prikladan za grejanje i hlađenje / Elegantan dizajn. / Integrirani displej osetljiv na dodir i standardni infracrveni daljinski upravljač. / SILENT funkcija, za smanjivanje buke. / Integriran trokraki ventil. / DC inverter tehnologija. / Tangencijalni ventilator sa podešavajućim lopaticama. / Konstrukcija od pocinkovanog lima visoke izdržljivosti. Širina 128 mm</p>		80.617,97
3	3301544	ZIDNI NIMBUS AQUASLIM WH 25 2,62 KW - na grejanju 45°C	<p>NIMBUS AQUASLIM WH 25 2,62 KW - na grejanju 45°C Inverterski ventilokonvektor za zidnu instalaciju, prikladan za grejanje i hlađenje / Elegantan dizajn. / Integrirani displej osetljiv na dodir i standardni infracrveni daljinski upravljač. / SILENT funkcija, za smanjivanje buke. / Integriran trokraki ventil. / DC inverter tehnologija. / Tangencijalni ventilator sa podešavajućim lopaticama. / Konstrukcija od pocinkovanog lima visoke izdržljivosti. Širina 128 mm</p>		85.707,18

4	3301545	PARAPETNI NIMBUS AQUASLIM 10 FS 1,02 KW - na grejanju 45°C	NIMBUS AQUASLIM 10 FS 1,02 KW - na grejanju 45°C Inverterski ventilokonvektor za podnu ili plafonsku instalaciju*, prikladan za grejanje i hlađenje / Elegantan dizajn. / Ekran osetljiv na dodir (opcionarno) koji se može integrirati na uređaj. / Zidna kontrola (opcionarno) s mogućnošću upravljanja do 30 jedinica. / SILENT funkcija, za smanjivanje buke. / DC inverter tehnologija. / Tangencijalni ventilator sa podešavajućim lopaticama. / Konstrukcija od pocinkovan lima visoke izdržljivosti. Širina 150 mm		39.097,16
5	3301546	PARAPETNI NIMBUS AQUASLIM 20 FS 2,21 KW - na grejanju 45°C	NIMBUS AQUASLIM 20 FS 2,21 KW - na grejanju 45°C Inverterski ventilokonvektor za podnu ili plafonsku instalaciju*, prikladan za grejanje i hlađenje / Elegantan dizajn. / Ekran osetljiv na dodir (opcionarno) koji se može integrirati na uređaj. / Zidna kontrola (opcionarno) s mogućnošću upravljanja do 30 jedinica. / SILENT funkcija, za smanjivanje buke. / DC inverter tehnologija. / Tangencijalni ventilator sa podešavajućim lopaticama. / Konstrukcija od pocinkovan lima visoke izdržljivosti. Širina 150 mm		42.377,89
6	3301547	PARAPETNI NIMBUS AQUASLIM 30 FS 3,02 KW - na grejanju 45°C	NIMBUS AQUASLIM 30 FS 3,02 KW - na grejanju 45°C Inverterski ventilokonvektor za podnu ili plafonsku instalaciju*, prikladan za grejanje i hlađenje / Elegantan dizajn. / Ekran osetljiv na dodir (opcionarno) koji se može integrirati na uređaj. / Zidna kontrola (opcionarno) s mogućnošću upravljanja do 30 jedinica. / SILENT funkcija, za smanjivanje buke. / DC inverter tehnologija. / Tangencijalni ventilator sa podešavajućim lopaticama. / Konstrukcija od pocinkovan lima visoke izdržljivosti. Širina 150 mm		49.301,77
7	3301548	PARAPETNI NIMBUS AQUASLIM 40 FS 3,81 KW - na grejanju 45°C	NIMBUS AQUASLIM 40 FS 3,81 KW - na grejanju 45°C Inverterski ventilokonvektor za podnu ili plafonsku instalaciju*, prikladan za grejanje i hlađenje / Elegantan dizajn. / Ekran osetljiv na dodir (opcionarno) koji se može integrirati na uređaj. / Zidna kontrola (opcionarno) s mogućnošću upravljanja do 30 jedinica. / SILENT funkcija, za smanjivanje buke. / DC inverter tehnologija. / Tangencijalni ventilator sa podešavajućim lopaticama. / Konstrukcija od pocinkovan lima visoke izdržljivosti. Širina 150 mm		56.820,28

OPREMA ZA FANCOIL-E

1	3301556	ELEKTRONIKA ZA UPRAVLJANJE PARAPETNIM VENTILOKONVEKTORIMA (pojedinačno za svaki fancoil)	ELEKTRONIKA ZA UPRAVLJANJE PARAPETNIM VENTILOKONVEKTORIMA (pojedinačno za svaki fancoil)		15.807,20
2	3301557	Zidna upravljačka ploča do 30 fancoil-a FS (isporuka zajedno za 3301558)	Zidna upravljačka ploča do 30 fancoil-a FS		16.348,13
3	3301558	Upravljenno dodirom na zidu FS (isporuka zajedno za 3301557)	Upravljenno dodirom na zidu FS (isporuka zajedno za 3301557)		14.243,16
4	3301561	Kutija za kondenzat 10 FS Samo u slučaju da se parapetni fancoil montira na plafonu	Kutija za kondenzat 10 FS		5.348,96
5	3301562	Kutija za kondenzat 20 FS Samo u slučaju da se parapetni fancoil montira na plafonu	Kutija za kondenzat 20 FS		5.937,08
6	3301563	Kutija za kondenzat 30 FS Samo u slučaju da se parapetni fancoil montira na plafonu	Kutija za kondenzat 30 FS		6.713,68
7	3301564	Kutija za kondenzat 40 FS Samo u slučaju da se parapetni fancoil montira na plafonu	Kutija za kondenzat 40 FS		7.936,94
8	3301565	Spojnicica 3/4" EK za ventil FS	Spojnicica 3/4" EK za ventil FS		2.691,50
9	3301559	3-KRAKI VENTIL ZA PARAPETNE VENTILOKONVEKTORE	3-KRAKI VENTIL ZA PARAPETNE VENTILOKONVEKTORE		14.203,26
10	3301560	Ariston ukrasne noge za za Nimbus AQUASLIM ventilokonvektore	Ariston ukrasne noge za za Nimbus AQUASLIM ventilokonvektore		4.640,41



ariston.com/rs